



### Das Energiebilanzierungs- und Planungstool

für effiziente Gebäude und Modernisierungen



## Neu im Passivhaus- Projektierungspaket 9 (2015)

Für die neue Auflage des PHPP wurden neue und verbesserte Rechenverfahren eingeführt. Außerdem wurden zahlreiche Um- und Neustrukturierungen der Eingabebereiche, der Berechnungsblätter und des Handbuchs vorgenommen. Die als Makro und Textdatei bereitgestellte Schnittstelle zum PHPP wurde weiterentwickelt und ergänzt.

Generell wurden im gesamten PHPP 9 folgende Änderungen vorgenommen:

<b>Dateiformat</b>	Das PHPP 9 erscheint erstmals im inzwischen gebräuchlichen Excel-Format *.xlsx. Zum alten Excel-Dateiformat *.xls bzw zu Excel 2003 ist das PHPP 9 nicht mehr kompatibel.
<b>Tabellenblätter</b>	Hinzugekommen sind die 3 neuen Arbeitsblätter Variante, Vergleich und Kontrolle. Das Blatt PE-Wert wurde durch das Blatt PER abgelöst.
<b>Auswahlmenüs</b>	Die Eingabewerte in den im PHPP 8 eingeführten Auswahlmenüs basieren nun vollständig auf Nummern oder IDs, die von der im PHPP angewendeten Sprache unabhängig sind. Dies ermöglicht unter anderem einen fehlerfreien Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Sprachversionen.
<b>Eingabehilfen</b>	Um die Eingabe zu erleichtern gibt es eine neue Struktur von zeilenweisen Fehler- und Hinweismeldungen (rote+blaue Schrift) am rechten Rand aller Blätter und Hilfestellungen auf dem Blatt Kontrolle.
<b>Kopfzeilen</b>	Die Kopfzeile aller Berechnungsblätter wurde vereinheitlicht. Dort können jederzeit die aktuellen Ergebnisse des PHPPs abgelesen werden.
<b>Variantspalten</b>	In jedem Berechnungsblatt sind ganz links Spalten zu finden (ggf. ausgeblendet), in denen für die Variantenberechnung angegeben werden kann, welche Parameter im Blatt angewendet werden.
<b>designPH</b>	designPH wurde weiterentwickelt und steht auch für die 3D-Dateneingabe in PHPP9 zur Verfügung.

Die folgenden Arbeitsblätter wurden grundlegend überarbeitet bzw. ergänzt:

<b>Nachweis</b>	<p>Die Eingabe allgemeiner Projektdaten wurde umgestaltet.</p> <p>Die Eingabe allgemeiner Projektdaten wurde umgestaltet und erweitert.</p> <p>Der Nachweis wurde um die Bewertung nach dem PER-Verfahren und die darauf basierenden Klassen erweitert.</p> <p>Für den Nachweis von EnerPHit-Modernisierungen liegen nun international gültige Kriterien vor.</p> <p>Die internen Wärmequellen von Wohngebäuden werden abhängig von der Größe der Wohnungen angesetzt, bei kleineren Wohneinheiten sind sie höher.</p> <p>Die Anforderungen an den Kühlbedarf bzw. die Kühllast wurden überarbeitet, sie sind jetzt auch für Nichtwohngebäude mit höheren internen Lasten anwendbar. Übertemperaturhäufigkeit und überhöhte Feuchte stellen nun für den Nachweis relevante Kriterien dar.</p>
<b>NEU: Varianten</b>	<p>Das Blatt ermöglicht die Eingabe von Entwurfsvarianten oder Sanierungsschritten. Im oberen Bereich werden die Ergebnisse jeder Variante parallel berechnet und dargestellt.</p> <p>Die Eingabe der Variantenparameter erfolgt differenziert nach Gebäudekomponenten in objektbezogenen Parameterblöcken, die mehrere einzelne Datenangaben für ein Objekt zusammenfassen.</p>
<b>NEU: Vergleich</b>	<p>Im Blatt Vergleich können der Energiebedarf und die Wirtschaftlichkeit zweier Ausführungsvarianten verglichen werden. Dabei kann ausgewählt werden, ob dieser Vergleich das gesamte Gebäude betrachtet oder nur eine bestimmten Gebäudekomponente.</p>
<b>NEU: Kontrolle</b>	<p>Hier wird ein Überblick über die oben erwähnten Fehlermeldungen gegeben, so dass unmittelbar erkennbar ist, wo im PHPP noch Überarbeitungsbedarf besteht.</p> <p>Zudem ermöglichen Plausibilitätsabfragen, kritische Punkte in der Projektierung bzw. Eingabe zu finden und bei Bedarf zu überarbeiten.</p>
<b>Übersicht</b>	<p>Das Blatt wurde umgestaltet und die darin verfügbaren Angaben weitestgehend automatisch aus dem PHPP generiert.</p>
<b>Klima</b>	<p>Die Auswahl der Klimadatensätze wurde umgestaltet. Qualitätsgeprüfte Klimadatensätze für die Zertifizierung sind über eine eindeutige ID gekennzeichnet.</p> <p>Die Klimadatensätze wurden ergänzt durch Angaben zur regionalen Verfügbarkeit erneuerbarer Energiequellen (PER Faktoren).</p> <p>Eine Nebenrechnung erlaubt das Auffinden der geografisch nächstgelegenen, im PHPP hinterlegten Klimadatensätze.</p>
<b>U-Werte</b>	<p>Die Eingabe von U-Werten wurde ergänzt durch die automatische Übernahme von Wärmeübergangswiderständen nach Angabe des Bauteils und der Wärmeübergangssituation.</p>
<b>Flächen</b>	<p>Die Auswahl von U-Werten der Bauteile wurde umgestaltet, so dass sowohl U-Werte als auch Wärmebrücken zertifizierter Wand-, Bau- oder Bodenplattensysteme ausgewählt werden können.</p>

	<p>Für den Nachweis von Passivhäusern und EnerPHit-Modernisierungen können Bauteile, für die Ausnahmeregelungen gelten, gekennzeichnet werden.</p> <p>Für Bauteile und Wärmebrücken warnt eine Ampelbewertung bei hinsichtlich Behaglichkeit bzw. Bauschadensfreiheit kritischen Wärmeschutzniveaus.</p>
<b>Komponenten</b>	<p>Das Blatt wurde ergänzt durch voreingetragene Wärmebrücken von zertifizierten Anschlussdetails, Kenndaten von Haustüren sowie Duschwasser-Wärmerückgewinnungssystemen</p>
<b>Fenster</b>	<p>Eine Behaglichkeitsbewertung gibt Auskunft über die Einhaltung der Komfortanforderungen aller Fenster im Heizfall.</p> <p>Die Energiebilanz während der Heizperiode von Transmissionswärmeverlusten und Strahlungsgewinnen von Fenstern wird nun, nach Himmelsrichtungen differenziert, grafisch dargestellt.</p>
<b>Verschattung</b>	<p>Die Nutzungshäufigkeit temporärer Verschattungen im Sommer wird automatisch berechnet, der Nutzer muss nur noch den Reduktionsfaktor bei vollständig geschlossener Verschattung eingeben.</p>
<b>Lüftung</b>	<p>Prinzipiell kann nun im Blatt Lüftung zwischen Fensterlüftung, reiner Abluftanlage und Lüftung mit Wärmerückgewinnung per Vorauswahl unterschieden werden.</p>
<b>WW+Verteil</b>	<p>Das Blatt wurde umgestaltet und erweitert.</p> <p>Es sind nun Eingaben von jeweils 5 Verteilungsleitungen inklusive Leitungsleitwerten innerhalb und außerhalb der Gebäudehülle möglich. Darüber hinaus wurde die Eingabe von Kälteverteilungsleitungen ergänzt.</p> <p>Der Bedarf von Duschwarmwasser und sonstigem Warmwasser wird getrennt eingegeben und kann in einer Nebenrechnung detailliert ermittelt werden.</p> <p>Für Duschwarmwasser können Wärmerückgewinnungssysteme eingetragen werden.</p> <p>Speicherverluste können über die Eingabe mehrerer Speicher abgeschätzt werden. Die Eingabe von Speichern für die Blätter WP und SolarWW wurde in diesem Blatt zusammengeführt.</p>
<b>SolarWW</b>	<p>Die Auswahl von Speichern entfällt und wird im Blatt WW+Verteil vorgenommen.</p> <p>Die PER-Faktoren werden anlagenspezifisch im Blatt ermittelt.</p>
<b>PV</b>	<p>Es können nun 5 verschiedene PV-Anlagen eingegeben werden.</p>
<b>Strom</b>	<p>Über die Zuweisung einer PV-Fläche zu Flächen der Gebäudehülle kann die Orientierung der Flächen automatisch übernommen werden.</p> <p>Anstatt des Anteils von Energiesparbeleuchtung wird eine mittlere Leuchtmittelfeffizienz eingetragen.</p>
<b>PER</b>	<p>Das Blatt ersetzt das vorherige Blatt PE-Kennwert.</p> <p>Das Blatt ermöglicht die Eingabe eines primären und sekundären Wärmeerzeugers sowie deren Deckungsbeitrag für Heizung und Warmwasser.</p>

Neben der Darstellung des von der Energiequelle abhängigen Endenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Warmwasser und Haushaltsstrom werden durch Verrechnung mit dem Biomassebudget effektive PER-Faktoren ermittelt und darauffolgend der PER-Kennwert des Gebäudes.

Alternativ wird auch der PE-Kennwert sowie das CO<sub>2</sub>-Emissions-äquivalent des Gebäudes Abhängig von auszuwählenden PE-Faktor-Profilen ermittelt, die national oder regional unterschiedliche Kennwerte berücksichtigen und bei Bedarf vom Nutzer angegeben werden können.

Die Angabe von Speicherdaten entfällt und wird im Blatt WW+Verteil vorgenommen.

**WP****Fernwärme**

Ermittlung der PER-Faktoren für Fernwärme anhand der Wirkungsgrade von Wärmenetz und KWK-Anlage

**Daten**

Im Blatt Daten wurden verschiedene PE-Faktor-Profile implementiert, die im Blatt PER für die Ermittlung des PE-Kennwerts nach dem herkömmlichen PE-Wert-Verfahren ausgewählt werden müssen. Für den Fall von national oder regional abweichenden Kennwerten können auch eigene PE-Wert-Profile eingetragen werden.

Zudem enthält das PHPP 9 vier zusätzliche Tools (separate Excel-Dateien):

**Externe Tools**

Folgende Tools wurden in einer externen Datei zusammengefasst:

Import/Export-Schnittstelle

Import von PHPP8

Profileinstellungen

Zeilenerweiterung

**KfW-Tool**

Übertragung von Projekteingabedaten in das zusätzliche PHPP für den Nachweis im Rahmen des KfW-Förderprogramms „Energieeffizient Bauen“. Mit dem Rechenverfahren kann der Nachweis für Passivhäuser als KfW-Effizienzhaus 40 bzw. Effizienzhaus 55 geführt werden.

**Schnittstelle  
Energieausweis**

Die Tabelle ist Grundlage für das gesonderte Tool zum Ausdruck des Energieausweises basierend auf den im PHPP ermittelten Ergebnissen der EnEV-Berechnung.

**PHeco**

Rechenblatt für Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Energieeffizienzmaßnahmen an Gebäuden. Diese Tabelle kann direkt mit dem Blatt 'Varianten' verknüpft werden, so dass spaltenweise die Rechenergebnisse aus dem PHPP für verschiedene Varianten zu Verfügung stehen.